

HIDROEXTRACTOR CH-30



- Cesta envolvente en acero Inox. Aisi-304. Calidad 18/8.
- Base construida en fundición de hierro GG18 tratado y pintado
- en un W Posi que le da una mayor resistencia y duración.
- Un motor vertical que ataca directamente a la cesta mediante tres
- correas.
- Control mediante variador de frecuencia que permite un ahorro eléctrico de un 27 % en cada ciclo.
- No existen puntas de arranque y paro de motor.
- Permite escoger cualquier tipo de velocidad de centrifugado.
- Control automático del tiempo de duración del
- ciclo con arranque
- y parada definidas por rampas de aceleración
- y frenado regulables.
- Necesita anclaje al suelo.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<u>Capacidad kg ciclo:</u>	30 kg
<u>Diametro de cesta:</u>	692 mm
<u>Altura de cesta:</u>	380 mm
<u>Factor G :</u>	325
<u>Potencia motor:</u>	1,8 kw
<u>Voltaje :</u>	400-3+n+e-20a 220-3+e-32a
<u>Velocidad de centrifugado:</u>	500-1000 rpm
<u>Humedad extraida:</u>	60%
<u>Largo maximo:</u>	1.200 mm
<u>Altura:</u>	850 mm
<u>Peso:</u>	345 kg
<u>Certificados :</u>	Comunidad Europea